ISTITUTO GIORDANO

CE BEJELENTETT SZERVEZET, SZÁMA: 0407

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

GYÁRTÓÜZEMBEN VÉGZETT TERMELÉSI ELLENŐRZÉSRŐL

0407-CPR-170 (IG-002-2008) - HU

Összhangban az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendeletével (2011. március 9.) (Építési Termék Rendelet vagy CPR), ennek a tanúsítványnak az alkalmazási köre az alábbi termékekre terjed ki:

FÉM ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK, BÉLÉSCSÖVEK ÉS FÜSTCSÖVEK

a mellékletben megjelöltek szerinti beazonosítással

forgalomba hozza:

STABILE S.p.A.

Via F.lli Kennedy, 1 - 21055 GORLA MINORE (VA) - Olaszország

gyártóüzem jele:

TC/2008/115

Ez a tanúsítvány igazolja, az EN

EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009

szabványok ZA mellékletében a 2+ rendszer keretében a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére nézve ismertetett valamennyi rendelkezés teljesül és hogy

a gyártóüzemben végzett termelés ellenőrzése a fentiekben megjelölt összes előírt követelménynek megfelel.

Ezen tanúsítvány első alkalommal 2008.01.09-i dátummal kerül kiállításra és mindaddig érvényben marad, amíg a harmonizált szabványok érvényben vannak, vagy a gyártóüzemi termelési körülmények, illetve a termelési ellenőrzés tekintetében jelentős változások be nem következnek.

Bellaria-Igea Marina - Olaszország, 2016.07.12.

Felülvizsgálat sz.: 11

Ez a dokumentum a 2015.03.16. napján kelt, N. 0407-CPR-170 (IG-002-2008) számú, REV. 11 felülvizsgálati számú, olasz nyelven készült tanúsítvány magyar nyelvű változata; kételyek esetén az olasz nyelvű szöveg az irányadó.

Építőipari Termékellenőrzési Osztály műszaki igazgatója

(Dr. Giuseppe Persano Adorno mérnök) helyett:

.....

Dr. Eugenio Berlini mérnök

Ügyvezető igazgató

(Dr. Sara Lorenza Giordano építészmérnök)

.....

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

A jelen dokumentum eredeti példánya egy elektronikus dokumentum, amelyet a Köztársasági Elnök 513/97 sz. Rendelete szerinti digitális aláírással láttak el.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

MELLÉKLET AZ ALÁBBI TANÚSÍTVÁNYHOZ:

0407-CPR-170 (IG-002-2008) - HU

Felülvizsgálat sz.: 11 kelte: 2016.07.12.

MEGNEVEZÉS ISMERTETÉS	**TÍPUS**	**MEGJELÖLÉS**
STABILE PD **STABILE RPD** Duplahéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, 25 illetve 50 mm vastagságú ásványgyapot szigeteléssel, a belső héj anyaga 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4404 (AISI 316L) minőségű acél, a külső héj anyaga rozsdamentes acél vagy vörösréz. A rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés tartozéka a FA FÖDÉM- ÉS TETŐÁTVEZETŐ ELEM, ami biológiai úton lebomló szálból készült 50 mm-es, nagy hőmérséklet-ellenállású hőszigeteléssel van ellátva. Belső átmérőtartomány acél külső héj esetén: 80 ÷ 900 mm. Belső átmérőtartomány vörösréz külső héj esetén: 80 ÷ 500 mm.	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
	tömítések nélkül	EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L50050-G(70) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
STABILE PD304 **STABILE RPD304** Duplahéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, 25 illetve 50 mm vastagságú ásványgyapot szigeteléssel, a belső héj anyaga 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) minőségű acél, a külső héj anyaga rozsdamentes acél vagy vörösréz. A rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés tartozéka a FA FÖDÉM- ÉS TETŐÁTVEZETŐ ELEM, ami biológiai úton lebomló szálból készült 50 mm-es, nagy hőmérséklet-ellenállású hőszigeteléssel van ellátva. Belső átmérőtartomány acél külső héj esetén: 80 ÷ 900 mm. Belső átmérőtartomány vörösréz külső héj esetén: 80 ÷ 500 mm	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-Vm-L20040-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
	tömítések nélkül	EN 1856-1 - T600-N1-D-Vm-L20040-G(70) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

MELLÉKLET AZ ALÁBBI TANÚSÍTVÁNYHOZ:

0407-CPR-170 (IG-002-2008) - HU

Felülvizsgálat sz.: 11 kelte: 2016.07.12.

MEGNEVEZÉS ISMERTETÉS	**TÍPUS**	**MEGJELÖLÉS**
STABILE PD444 **STABILE RPD444** Duplahéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, 25 illetve 50 mm vastagságú ásványgyapot szigeteléssel, a belső héj anyaga 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4521 (AISI 444) minőségű acél, a külső héj anyaga rozsdamentes acél vagy vörösréz. A rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés tartozéka a FA FÖDÉM- ÉS TETŐÁTVEZETŐ ELEM, ami biológiai úton lebomló szálból készült 50 mm-es, nagy hőmérséklet-ellenállású hőszigeteléssel van ellátva. Belső átmérőtartomány acél külső héj esetén: 80 ÷ 900 mm. Belső átmérőtartomány vörösréz külső héj esetén: 80 ÷ 500 mm.	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
	tömítések nélkül	EN 1856-1 - T600-N1-D-V2-L99050-G(70) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
STABILE PS Egyhéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, a béléscső és a füstcső anyaga 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4404 (AISI 316L) minőségű acél. Átmérő-tartomány: 80 ÷ 650 mm.	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
		EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50) M füstcső
		EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O béléscső
	tömítések nélkül	EN 1856-2 - T600-N1-D-V2-L50050-G(600) M füstcső
		EN 1856-2 - T600-N1-D- V2-L50050-G béléscső
STABILE PS304 Egyhéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, a béléscső és a füstcső anyaga 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) minőségű acél. Átmérő-tartomány: 80 ÷ 650 mm.	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-Vm-L20040-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
		EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L20040-O(50) M füstcső
		EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L20040-O béléscső
	tömítések nélkül	EN 1856-2 - T600-N1-D-Vm-L20040-G(600) M füstcső
		EN 1856-2 - T600-N1-D- Vm-L20040-G béléscső
STABILE PS444 Egyhéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, a béléscső és a füstcső anyaga 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4521 (AISI 444) minőségű acél. Átmérő-tartomány: 80 ÷ 650 mm.	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
		EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O(50) M füstcső
		EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L99050-O béléscső
	tömítések nélkül	EN 1856-2 - T600-N1-D-V2-L99050-G(600) M füstcső
		EN 1856-2 - T600-N1-D-V2-L99050-G béléscső

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

MELLÉKLET AZ ALÁBBI TANÚSÍTVÁNYHOZ:

0407-CPR-170 (IG-002-2008) - HU

Felülvizsgálat sz.: 11 kelte: 2016.07.12.

MEGNEVEZÉS ISMERTETÉS	TÍPUS	MEGJELÖLÉS
STABILE DA Duplahéjú fém égéstermék-elvezető berendezés, 10 mm vastagságú légpárna szigeteléssel, a belső héj anyaga 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 mm vastagságú 1.4404 (AISI 316L) minőségű acél, a külső héj anyaga 0,5 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) minőségű acél, 0,5 mm vastagságú vörösréz, horganyzott lemez. Belső átmérő-tartomány: 80 ÷ 300 mm.	tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50) rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
STABILE PS04 Egyhéjú fém rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés, illetve egyhéjú fém rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés 25 mm vastagságú ásványgyapot szigetelő csőhéjból készült hőszigeteléssel. Héj anyaga 0,4 mm vagy 0,5 mm vastagságú AISI 316L minőségű acél. Átmérő-tartomány: 80 ÷ 400 mm.	szilikon tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50040-O30 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O30 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
	szilikon tömítésekkel és csőhéjakkal	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50040-O10 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O10 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
	Kerámiaszálas tömítésekkel és csőhéjakkal	EN 1856-1 - T400-N1-W-V2-L50040-G70 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés EN 1856-1 - T400-N1-W-V2-L50050-G70 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
STABILE PD04 **STABILE RPD04** Duplahéjú fém rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés, 25 mm vastagságú ásványgyapot szigeteléssel, a belső héj anyaga 0,4 vagy 0,5 mm vastagságú AISI 316L minőségű acél, a külső héj anyaga acél vagy vörösréz. Belső átmérő-tartomány: 80 ÷ 350 mm.	szilikon tömítésekkel	EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50040-O10 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O10 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés
	kerámiaszálas tömítésekkel	EN 1856-1 - T400-N1-W-V2-L50040-G70 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés EN 1856-1 - T400-N1-W-V2-L50050-G70 rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezés

Megjegyzések:

a) a STABILE DA, STABILE PD, STABILE RPD és STABILE PS elnevezésű termékeknél használatosak az L50060, L50080, L50100 megjelölések is;

b) a STABILE PD304, STABILE RPD304 és STABILE PS304 elnevezésű termékeknél használatosak az L20050, L20060, L20080, L20100 megjelölések is;

c) a STABILE PD444, STABILE RPD444 és STABILE PS444 elnevezésű termékeknél használatosak az L99060, L99080, L99100 megjelölések is;

d) mivel az „L99" kód nem azonosítja be egyértelműen az anyag típusát, mellette mindig ott kell szerepelnie az anyag megjelölésének is: "1.4521 - UNI EN 10088-1".

A RENDSZER JELLEGŰ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK TÁVOLSÁGA AZ ÉGHETŐ ANYAGOKTÓL.

A rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések esetén az éghető anyagoktól való távolságra a korábbi táblázatokban megadott értékek 300 mm belső átmérőig alkalmazandók. A 300 mm feletti belső átmérőjű rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezéseknél a következő korrekciós együtthatókat kell alkalmazni:

- *a 301 és 450 mm közötti belső átmérőknél a távolságot 1,5-tel kell megszorozni;*
- *a 451 és 600 mm közötti belső átmérőknél a távolságot 2-vel kell megszorozni;*
- *a 600 feletti belső átmérőknél a távolságot 4-gyel kell megszorozni;*

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030